

 Neem er de tijd voor om deze aanwijzingen zorgvuldig te lezen en bewaar ze in het daarvoor bedoelde opbergvak 05 op het kinderzitje zodat u ze altijd kunt terugvinden! De handleiding moet bij overdracht aan derden met het kinderzitje worden meegegeven!

⚠ GEVAAR! Houd u ter bescherming van alle passagiers aan het volgende: Bij hard remmen of een ongeval kunnen niet-vastgezetten voorwerpen en personen andere passagiers verwonden. Zorg er daarom altijd voor dat:

- de rugleuningen van de zitplaatsen zijn vastgezet (klik bijvoorbeeld de neerklapbare rugleuning van de achterbank vast).
- alle zware of scherpe voorwerpen in de auto (bijvoorbeeld op de hoedenplank) zijn vastgezet.
- alle personen in de auto de gordel om hebben.
- het kinderzitje in de auto is vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.

⚠ WAARSCHUWING! Ter bescherming bij gebruik van het kinderzitje:

- Het kinderzitje nooit los gebruiken, ook niet voor proefzitten.
- Om beschadigingen te voorkomen, moet u er op letten dat het kinderzitje niet tussen harde voorwerpen (autodeur, trottoir, enz.) wordt geklemd.
- Bewaar het kinderzitje op een veilige plek als het niet wordt gebruikt. Leg geen zware voorwerpen op het zitje en bewaar het niet naast warmtebronnen of in direct zonlicht.

⚠ GEVAAR! Gebruik het autokinderzitje met installatietype A nooit zonder correct geïnstalleerd gordelslot en schouderkussentjes (de rechte kanten van de schouderkussentjes moeten naar elkaar toe wijzen). Waarborg dat de metalen plaat van het gordelslot goed is bevestigd.

⚠ WAARSCHUWING! Waarborg dat de gordels niet verdraaid of omgekeerd zijn en wel op de juiste wijze in de gordelsleuven zijn gestoken.

VERWIJDEREN:	
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.	
Afvoer van de verpakking	Container voor papierwaren
Bekleding	Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen	Overeenkomstig de aanduiding op de betreffende containers
Metalen delen	Container voor metaal
Riemen	Container voor polyester
Slot en gespdelen	Huisvuil

- 1) Het gebruik op een achterwaarts gerichte zitplaats (bijvoorbeeld Van, Minibus) is alleen toegestaan als deze ook voor het vervoer van volwassenen is toegestaan. Er mag op deze zitplaats geen airbag aanwezig zijn.
- 2) De autogordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn. Dit is bijvoorbeeld herkenbaar aan de omcirkelde „E“, „e“ op het controlelabel van de autogordel.
- 3) Bij voorairbag: stoel ver naar achteren schuiven, met inachtneming van de instructies in het handboek van uw auto.
- 4) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.

NL

2000025513 16/08

www.britax.com

8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Lees eerste de sectie waarin het gewenste installatietype staat
Enkel bij installatietype A2 en B2 (ISOFIT)

- 
- Als uw auto standaard niet is voorzien van ISOFIX-klisystemen, klemt u de twee klisystemen **02**, die met het stoeltje zijn meegeleverd*, met de uitsnede omhoog op de twee ISOFIX-bevestigingspunten **01** van uw auto.
Tip! De ISOFIX-bevestigingspunten bevinden zich tussen de zitting en de rugleuning van de autostoel.

* De klisystemen maken de inbouw van het kinderzitje met behulp van de ISOFIX-bevestigingspunten gemakkelijker en voorkomen beschadiging van de autobekleding. Indien u deze niet nodig heeft, dan moet deze van het kinderzitje worden verwijderd en op een veilige plek worden bewaard. Bij auto's met rugleuningen die platgelegd kunnen worden moeten de klisystemen voor het platleggen van de rugleuning worden verwijderd. Eventuele problemen zijn meestal het gevolg van vuil of vreemde materialen in het klisysteem en op de haken. Verwijder vuil of vreemde materialen om dergelijke problemen op te lossen.


- Enkel bij installatietype A (groep 1 / 9-18 kg)**
2.A Controleer of de vijfpunts gordel correct is gemonteerd (zie 5.).
3.A Pas de hoofdsteun **16** van het autokinderzitje aan de lichaamsgrootte van uw kind aan (zie 8.1).

- Enkel bij installatietype B (groep 2+ 3 / 15-36 kg)**
2.B Verwijder de vijfpunts gordel (zie 5.).
3.B Pas de hoofdsteun **16** van het autokinderzitje aan de lichaamsgrootte van uw kind aan (zie 8.2).

- Bij alle soorten installaties**
4. Stel de gewenste hoek van het autokinderzitje in
Recht op zitten: Draai de afstandsspie **12** naar de achterste stand
Achterover geleund zitten: Draai de afstandsspie **12** naar de voorste stand.

- Tip!** Indien de autogordel bij de montage te kort is, dan kan het helpen om het kinderzitje in de rechtopstaande zitpositie te gebruiken.
5. Plaats het autokinderzitje in de rijrichting op een voor het gebruik toegelaten autostoel.
6. Wanneer de hoofdsteunen van de voertuigstoel de bevestiging van het autokinderzitje hindert, moet deze worden weggenomen (zie handleiding voertuig).

Bewaar de weggenomen hoofdsteun op een veilige plaats in het voertuig zodat deze niet weggeslingerd kan worden.

- 
- Draai de SICT **08** linksom (aan de kant die het dichtst bij het portier ligt) eruit tot hij op 5 mm afstand van het portier is of maximaal is uitgedraaid.

8.1 De hoofdsteun instellen / montage met vijfpunts gordel


Een goed afgestelde hoofdsteun **16** waarborgt de optimale positie van het schoudergedeelte van de gordel **13** en biedt uw kind optimale bescherming.


- 
- De hoofdsteun **16** moet zo worden afgesteld, dat de schoudergedeeltes **13** van de gordel zich op schouderhoogte van uw kind bevinden.
WAARSCHUWING! Het schoudergedeelte **13** van de gordel mag niet achter de rug van uw kind, ter hoogte van de oren of over de oren lopen.

- De hoogte van het schoudergedeelte van de gordel aanpassen:**
1. Maak de vijfpunts gordel van het autokinderzitje zo breed mogelijk (zie 9.1).
Achterkant van het autokinderzitje:
2. Kantel de gordelhoogteverstelling **24** naar boven en verschuif deze gelijktijdig om de juiste hoogte van het schoudergedeelte **13** van de gordel in te stellen. Vergrendel de gordelhoogteverstelling **24** door deze los te laten in de positie die het beste geschikt is voor uw kind.

8.2 De hoofdsteun instellen / montage met driepunts gordel

Een goed afgestelde hoofdsteun **16** waarborgt de optimale positie van het schoudergedeelte van de gordel **25**, en biedt uw kind optimale beveiliging.

- 
- De hoofdsteun **16** moet zo zijn afgesteld dat er tussen de schouders van uw kind en de hoofdsteun **16** nog twee vingers ruimte is.
Zo kunt u de hoogte van de hoofdsteun als volgt op de lichaamsgrootte van uw kind afstellen:
1. Schuif de gordelhoogteverstelling **24** naar de bovenste stand (zie 8.1).

- 
- Verwijder de vijfpunts gordel (zie 5.).
 - Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.
 - Druk de hoofdsteunverstelling **03** op de achterkant van de hoofdsteun **16**.
Nu is de hoofdsteun ontgrendeld.
 - U kunt nu de ontgrendelde hoofdsteun **16** in de gewenste hoogte instellen. Zodra u de verstelknop **03** loslaat, klikt de hoofdsteun **16** vast.
 - Controleer de hoogte. Indien de hoofdsteun **16** in de laagste stand nog te hoog is, dan kunt u een extra aanpassing maken middels de gordelhoogteverstelling **24**, zoals in sectie 8.1 staat beschreven.

9. MONTAGE

- VOORZICHTIG! Ter bescherming van uw auto:**
- Bepaalde van gevoelig materiaal gemaakte autostoelbekledingen (zoals velours, leer, enz.) kunnen bij gebruik van het kinderzitje slijtagesporen oplopen. Voor optimale bescherming van de autobekleding raden we het gebruik aan van het BRITAX RÖMER-onderdek uit ons accessoiresaanbod.

A1 GROEP 1 (9-18 kg)
Installatie met driepunts gordel van de auto

De EVOLVA 1-2-3 SL SICT wordt met de driepunts gordel van de auto vast gemonteerd. Uw kind wordt vervolgens met de vijfpunts gordel van het kinderzitje vastgegespt.



- Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit.
- Voer in hoofdstuk **A2** de stap **driepunts gordel van de auto** uit.
- Trek het autokinderzitje met een ruk naar voren om te waarborgen dat deze goed is bevestigd.
- Maak uw kind vast zoals in hoofdstuk „9.1 Uw kind vastgespen met de vijfpunts gordel“ staat beschreven.
- Voer de stappen in hoofdstuk „9.3 checklist“ uit.

A2 GROEP 1 (9-18 kg)
Installatie met ISOFIT
en driepunts gordel van de auto

De EVOLVA 1-2-3 wordt met de driepunts gordel van de auto vast gemonteerd. Uw kind wordt vervolgens met de vijfpunts gordel van het kinderzitje vastgegespt.

- Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit.
- ISOFIT 1/3**
2.1 Open de afdekkap **09** die verder van de autodeuren is verwijderd.
2.2 Houd de ISOFIT-instelknop **10** ingedrukt en trek de van de voertuigdeur het verst af liggende ISOFIT-bevestigingsarm **07** volledig naar buiten.
- 2.3** Druk de rode ISOFIT-vergrendelingsknop **06** in om te waarborgen, dat de haak van de ISOFIT-bevestigingsarm **07** is geopend en klaar is voor gebruik.
- 2.4** Schuif de ISOFIT-bevestigingsarm **07** in de invoerhulp **02** totdat de ISOFIT-bevestigingsarm **07** met een "klik"-geluid vastklikt.
GEVAAR! Controleer door trekken aan de ISOFIT-bevestigingsarm **07**, of deze correct is vastgeklikt.
- 2.5** Open de afdekkap **09** die dicht bij de autodeuren in de buurt is.
- 2.6** Houd de ISOFIT-instelknop **10** ingedrukt en trek de van de voertuigdeur het verst af liggende ISOFIT-bevestigingsarm **07** volledig naar buiten.
- 2.7** Druk de rode ISOFIT-vergrendelingsknop **06** in om te waarborgen, dat de haak van de ISOFIT-bevestigingsarm **07** is geopend en klaar is voor gebruik.
- 2.8** Schuif de ISOFIT-bevestigingsarm **07** in de invoerhulp **02** totdat de ISOFIT-bevestigingsarm **07** met een "klik"-geluid vastklikt.
GEVAAR! Controleer door trekken aan de ISOFIT-bevestigingsarm **07**, of deze correct is vastgeklikt.

- De driepunts gordel van de auto**
3.1 Leid het schoudergedeelte **25** van de gordel tussen de hoofdsteun **16** en de rugleuning **04** van het kinderzitje. Waarborg dat de gordel niet is verdraaid.
VOORZICHTIG! Neem bij de volgende stappen in acht dat de gordels niet verdraaid zijn.
3.2 Leid het heupgedeelte **26** van de gordel door de lichtrode gordelgeleider **20**.
3.3 Pak ongeveer 80 cm van het schoudergedeelte **25** en het heupgedeelte **26** van de autogordel samen vast.

- 
- 
- 
- 
- 
- Draai het kinderzitje iets van de autostoel af.
 - Leid de autogordel **van voren** door de **eerste** gordeldoos **15** van de rugleuning **04**.
 - Leid de autogordel **van achteren** door de **tweede** gordeldoos **15** weer naar voren en klik de gespdelen met een hoorbaar „klik“-geluid in het gordelslot van de auto **34**.
 - Leid het schoudergedeelte **25** en het heupgedeelte **26** van de gordel aan de kant van het gordelslot van de auto door de lichtrode gordelgeleider **20** op het gordelslot van de auto **34**.
 - Druk met een knie vast op het kinderzitje. Trek tegelijkertijd het schoudergedeelte **25** van de gordel onder bij het autogordelslot naar boven aan
 - Houd het schoudergedeelte van de gordel van onderen vast en trek de gordeldoos **15** van het schoudergedeelte **25** van de gordel van bovenaf naar voren. Haal uw gewicht van het autokinderzitje af en trek aan het schoudergedeelte **25** van de gordel om na te spannen.
VOORZICHTIG! Het gordelslot van de auto **34** mag niet in de lichtrode gordelgeleider **20** liggen.

- ISOFIT 2/3**
4.1 Trek de ISOFIT-verstelgordels **29** achtereenvolgens **links en rechts** aan en schuif tegelijkertijd het kinderzitje naar achteren.
4.2 Duw de ISOFIT-verstelgordels **29** in de daarvoor bestemde openingen aan beide kanten en sluit de afdekkap **24** aan beide kanten weer.

- ISOFIT 3/3 en driepunts gordel van de auto**
Trek het autokinderzitje met een ruk naar voren, om de te waarborgen, dat deze goed is bevestigd en controleer opnieuw de ISOFIT-bevestigingsarmen **07**, om te waarborgen dat beide volledig zijn vastgeklikt.

9.1 Uw kind vastgespen met de vijfpunts gordel

Hoe beter de gordel op het lichaam van uw kind aansluit, hoe groter de veiligheid. Trek uw kind daarom geen dikke kleding aan onder de riem.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Open het gordelslot **19** (druk op de rode knop)
 - Druk op de verstelknop **22** en trek de beide schoudergordels **13** onder de schoudevullingen **18** tegelijkertijd naar voren.
 - Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.
 - Controleer of de hoofdsteun **16** correct is ingesteld en pas deze indien nodig aan [zie 8.1].
 - Zorg ervoor dat de rug van uw kind plat tegen de rugleuning van het kinderzitje rust.
 - Breng beide gespdelen **30** samen en verbind ze met elkaar voordat u ze in het gordelslot **19** steekt - er is een „klik“-geluid te horen.
 - Trek aan de schouderbanden **13** om het heupgedeelte van de gordel aan te halen en om te waarborgen dat het harnas plat ligt.
 - WAARSCHUWING!** De heupgordels **35** moeten zo laag mogelijk over de liezen van uw kind lopen.
 - Trek aan de verstelgordel **23** totdat u een „klik“ geluid hoort.
VOORZICHTIG! Trek de verstelgordel **23** recht naar voren (niet schuin naar boven of naar beneden). Trek de schouderkussentjes **18** weer naar beneden.
 - Trek nogmaals aan de verstelgordel **23** totdat u een klik geluid hoort, waaruit blijkt dat het harnas vast genoeg zit.

B1 GROEP 2-3 (15-36 kg)
Installatie met driepunts gordel van de auto

De EVOLVA 1-2-3 SL SICT wordt niet vast in de auto gemonteerd. Het zitje wordt simpelweg samen met uw kind met de driepunts gordel van de auto vastgezet.







- Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit. Zorg ervoor dat de rugleuning **04** vlak tegen de rugleuning van de autostoel aankomt.
- Voer de stap in hoofdstuk „9.2 Uw kind vastgespen met de driepunts gordel“ uit.

B2 GROEP 2-3 (15-36 kg)
Installatie met ISOFIT
en driepunts gordel van de auto

De EVOLVA 1-2-3 SL SICT wordt met **ISOFIT** vast in de auto gemonteerd. Uw kind wordt vervolgens met de **driepunts gordel** van de auto in het kinderzitje vastgegespt.

- Voer de stappen in hoofdstuk „8. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN“ uit.
- Voer in hoofdstuk **A2** de stap **ISOFIT** uit.
- Trek het autokinderzitje met een ruk naar voren, om de te waarborgen, dat deze goed is bevestigd en controleer opnieuw de ISOFIT-bevestigingsarmen **07**, om te waarborgen dat beide volledig zijn vastgeklikt.
- Volg de stappen in hoofdstuk **9.2** en **9.1** op.

9.2 Uw kind vastgespen met de driepunts gordel

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Laat uw kind in het kinderzitje plaatsnemen.
 - Trek de autogordel los en leid deze voor uw kind langs naar het slot van de autogordel **34**.
GEVAAR! Let op dat de autogordel niet gedraaid is, omdat u anders geen gebruik maakt van de volledige beschermende werking van het vasthoudsysteem.
 - Klik de gesp met een „klik“ geluid **34** in het slot vast in de autogordel.
 - Leid het schoudergedeelte **25** en het heupgedeelte **26** van de gordel aan de kant van het gordelslot van de auto **34** door de lichtrode gordelgeleider **20** van het autokinderzitje.
GEVAAR! Het gordelslot van de auto **34** mag niet in de lichtrode gordelgeleider **20** liggen.
 - Leid het heupgedeelte van de gordel **26** aan de andere zijde van het zitkussen ook door de lichtrode gordelgeleider **20**.
GEVAAR! Het heupgedeelte van de gordel **26** moet aan beide zijden zo laag mogelijk over de liezen van uw kind lopen.
 - Leid het schoudergedeelte van de gordel **25** in de donkerrode gordelhouder **17** van de hoofdsteun **16** totdat deze volledig en niet verdraaid in de gordelhouder **17** ligt.
Tip! Als de rugleuning **04** de gordelhouder **17** bedekt, kunt u de hoofdsteun **04** naar boven verstellen. Nu kan het schoudergedeelte van de gordel **25** gemakkelijk worden aangebracht. Zet de hoofdsteun **16** vervolgens weer terug op de juiste hoogte.
 - Controleer of het schoudergedeelte van de gordel **25** over het sleutelbeen van uw kind verloopt en niet vast tegen de hals ligt.
Tip! U kunt de hoogte van de hoofdsteun **16** ook nog in de auto afstellen.
GEVAAR! Het schoudergedeelte van de gordel **25** moet schuin naar achteren lopen. U kunt de weg van de gordel met de instelbare gordelomleider van uw auto regelen.
GEVAAR! Het schoudergedeelte **25** mag nooit naar voren lopen naar de gordelomleider van de auto. Gebruik in dat geval het kinderzitje alleen op de achterzitting.
 - Trek de autogordel strak door aan het schoudergedeelte van de gordel **25** te trekken.

- 9.3 Checklist**
Controleer voor de veiligheid van uw kind voor elke rit of...
- het kinderzitje goed vast zit;
 - de gordels gespannen en niet verdraaid zijn,
 - de SICT **08** correct wordt gebruikt,
 - de hoofdsteun **16** correct is afgesteld op de lichaamsgrootte van uw kind.

- Enkel bij installatietype A (groep 1)**
- het schoudergedeelte **25** van de gordel tussen de hoofdsteun **16** en de rugleuning **04** loopt,
 - de gordels van het autokinderzitje nauwsluitend zitten zonder het kind te beknelen.
 - de gespdelen **30** in het gordelslot **19** zijn vastgeklikt.
 - de schouderkussentjes **18** vast tegen het lichaam aanliggen.

- Enkel bij installatietype B (groep 2+3)**
- het schoudergedeelte **25** van de gordel door de donkerrode gordelhouder **17** van de hoofdsteun **16** loopt,
 - het heupgedeelte **26** van de gordel aan beide zijden door de twee lichtrode gordelgeleiders **20** van het zitkussen loopt,
 - het schoudergedeelte **25** van de gordel aan de kant van het slot van de autogordel **34** ook door de lichtrode gordelgeleider **20** van het autokinderzitje loopt,
 - het schoudergedeelte van de gordel **25** schuin naar achteren loopt.
 - het autogordelslot **34** niet in de lichtrode gordelgeleider **20** van het zitkussen ligt.

- Enkel bij installatietype A2 en B2 (ISOFIT)**
- het kinderzitje aan beide kanten met de ISOFIT-bevestigingsarmen **07** in de ISOFIT-bevestigingspunten **01** is ingeklikt.